

REF. 3430 DUOX ILOFT PUHELIN



iLOFT puhelin on kompakti ja erittäin ohut vastauspuhelin, joka toimii hands-free -kommunikaatiossa ulkotaulun kanssa. Voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön push to talk toiminto, mikäli ympäristö on meluisa.

Integroitu digitaalinen DUOX audioteknologia (2 polariteettivapaata johdinta) varmistaa laadukkaan hands-free -kommunikaation ilman häiriöitä. Äänenvoimakkuus on säädettävissä portaattomasti.

UV-suojattu kotelo on valmistettu ABS-muovista, pinta on matta ja elegantti sekä helppo puhdistaa.

Pinta-asennus.

NÄPPÄIMET



Aloita/lopetä puheyhteys ulkotauluun.



Ovenavauspainike tai soitto valvontayksikköön (jos käytössä, paina valmiustilassa)



Aktivoi lisätoiminnot: käytävän valot, toisen oven avaaminen, hätäpuhelu jne.

LISÄVARUSTEET

 <p>Ref.5636</p> <p>Ref.3388</p> <p>Ref.3389</p>	<p>PÖYTÄTELINE Fermax desktop-tuki mahdollistaa ovipaneelin puheluihin vastaamisen toimistopöydän ääreltä. Suositellaan toimistoihin, liiketiloihin sekä kotoa työskenteleville ammattilaisille.</p> <p>5636 iLOFT PUHELIN DESKTOP-TUKI</p> <p>VARAOSAT 3388 YLEISKEHYS 120X240 3389 SUURI YLEISKEHYS 210X240</p>
YLEISET TIEDOT	3430
Teknologia	DUOX (polariteettivapaa, 2-johdiminen täysin digitaalinen järjestelmä)
Audio-/videojärjestelmä	Audio
Asennus	Pinta-asenteinen
Magneetilla varustettu luuri	-
Hands-free -kommunikaatio	Kyllä
Konfiguroitavissa toiminto paina puhuaksesi	Kyllä
Induktiosilmukka sisältyy	-
Tuotteen väri	Mattavalkoinen
Näppäinten määrä	3
Näppäinten tyyppi	Mekaaninen
Väri-ledien määrä	3 (punainen, vihreä, sininen)
PUHELIMEN OSOITTEEN OHJELMOINTI	
Puhelimesta	-
Ulkotaulusta tai valvontayksiköstä	Kyllä
Ulkotaulusta asunnon ovikellon kautta	Kyllä
OMINAISUUDET	
Valvontayksikkösoitto	Kyllä (valmiustilassa ovenavausnäppäimellä)
Automaattinen käynnistys	Kyllä (vain ulkotaululle nro 0)
Lisätoiminto F1	Kyllä (näppäin F1 lähettää negatiivisen ja/tai komennon)
Lisätoiminto F2	-
Asunnon ovikello erotettu ulkopaneelistä	Kyllä
Lisälaiteliitäntä (lisäsummeri, valon/summerin aktivointi jne)	Kyllä (ref. 2040, 2438 ja 3457)

Doormatic (automaattinen oven vapautus esim toimistoissa)	Kyllä (vihreä LED-indikaattori)
SÄÄDÖT	
Soittoäänen valinta	Kyllä (5)
Soittovoimakkuuden säätö	Kyllä (pyörökytkin)
Älä häiritse-tila	Kyllä (pyörökytkimellä) + punainen LED
Audion äänenvoimakkuudensäätö	Kyllä (pyörökytkimellä)
TEKNISET OMINAISUUDET	
Mitat (LxKxS) mm	90 x 146,5 x 20
Avausaika soiton jälkeen	30 sek
Keskustelu-aika	90 sek
Keskustelun yksityisyys	Kyllä
Jännite	18Vdc
Maksimikulutus (mA)	210
Kulutus valmiustilassa (mA)	18
Käyttölämpötila (°C)	-5°C, +40°C
Kosteus	0%-90%
Paino (kg)	0,16
Linja-adapteri puhelimessa	Kyllä (A, C, vakioasetus OFF)
Liitännät	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T