


**REF. 3444 DUOX PLUS VEO -PUHELIN**


VEO-puhelin on valmistettu kestävästä ABS-muovista. Teksturoitu pinta on helppo puhdistaa ja UV-suoja parantaa kestävyttä. Puhelimen uniikki muotoilu sisältää magneetin joka mahdollistaa luurin helpon asettamisen paikoilleen puhelun päätyttyä. Tasapainoinen muotoilu on selkeälinjainen, moderni ja minimalistinen. VEO sulautuu ympäristöönsä.

Kun puhelu vastaanotetaan ja luuri nostetaan, vierailijan kanssa voidaan keskustella. Keskustelut katkaistaan automaattisesti 90 sekunnin kuluttua tai jos puhelin asetetaan paikoilleen. Avataksesi oven, paina avainpainiketta .

**LISÄVARUSTEET**


Nro. 3749



Nro. 3388



Nro. 3389

**TYÖPÖYTÄ**
**3749 VEO/LOFT PUHELIMEN TYÖPÖYTÄTUKI**

Fermax työpöytätki mahdollistaa puheluun vastaamisen toimiston työpöydältä. Valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L).

**VARAOSAT**

Yleiskehys ekstraohuella muotoilulla, valmistettu kestävästä ABS-muovista jonka pinta on teksturoitu. Kohteissa joissa paneeli vaihdetaan, tämä paneeli peittää aiemman laitteiston jättämät raot. Paneeli suojaa lisäksi seinää käytön aikana kertyvältä lialta.

**3388 YLEISKEHYS**

Mitat: 120 x 249 x 10 mm

**3389 SUURI YLEISKEHYS**

Mitat 210 x 240 x 10 mm

**Puhelin induktiosilmukalla **

3443 VEO-PUHELIN INDUKTIOSILMUKALLA

| YLEISET OMINAISUUDET   | 3444  |
|--|---|
| Teknologia   | DUOX PLUS (polarisoimaton 2-johtojärjestelmä)   |
| Audio-/Video-järjestelmä   | Audio   |
| Asennus  | Pinta-asennus   |
| Työpöytätuki   | Kyllä (nro. 3749)   |
| Puhelin ripustusta helpottavalal magneetilla                                     | Kyllä   |
| Induktiosilmukka   | Vaihda puhelin numeroon 3443  |
| Väri   | Mattavalkoinen  |
| Painikkeiden määrä   | 1   |
| Painikkeiden tyyppi  | Mekaaninen  |
| Ledien määrä   | -   |
| TERMINAALIOSITTEEN OHJELMOINTI   |   |
| Terminaalista  | -   |
| Ulkopaneelistai tai valvontayksiköstä  | Kyllä   |
| Ulkopaneelistai asunnon ovikelloon   | Kyllä   |
| OMINAISSUUDET  |   |
| Valvontayksikköpuhelu  | Kyllä (ovenavauspainikkeen avulla)  |
| Auto-on  | Yes (with panel n° 0 of the own block or with the last panel from where a call has been produced and during the 30 s. after the finalization of the same) |
| Additional function F1   | -   |
| Additional function F2   | -   |
| Apartment door bell differentiated from the outdoor panel                        | Yes   |
| Connection for additional devices (call extension, light/buzzer activator, etc.) | Yes (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)   |
| Additional terminals on the same address   | Yes, max. 2 additional terminals (additional power supply can be required)  |
| Doormatic (automatic door release for offices, etc.)                             | -   |
| ADJUSTMENTS  |   |
| Ring tones selection   | Yes (5). Configurable according to origin: Panels or Concierge unit   |
| Call volume control  | Yes (3 positions switch)  |
| Do-not-disturb mode  | Yes (3 positions switch). Indicated by a red mark.  |
| Audio volume control   | -   |
| TECHNICAL FEATURES   |   |
| Product dimensions (width x height x depth) mm                                   | 82 x 214 x 43   |
| Time to answer or open the door since the call is done                           | 30 s.   |
| Conversation time  | 90 s.   |
| Conversation privacy   | Yes   |
| Voltage  | 18-24 Vdc   |
| Maximum consumption  | 3,5 W   |
| Standby consumption  | 0,3 W   |
| Working temperature (°C, °F); Humidity   | [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]   |
| Line adaptor included in the terminal  | Yes (A, C, default position OFF)  |
| Connections  | -, A, T, B, B   |